



Technické specifikace

- Typ antény: offset zrcadlo
- Typ LNB: Univerzální LNB
- Maximální počet účastníků: 1
- Frekvenční pásmo: Ku pásmo
- Rozsah vstupní frekvence: 10,7 GHz – 12,75 GHz
- Polarizace: V/H
- Zisk signálu: 33 dBi @ 12,7 GHz
- Minimální EIRP (stopa): 49 dBW
- Elevace (sklon): 15° – 62°
- Azimut (rotace): 360°
- 2-osý DC motor
- Řídicí jednotka s modulem Bluetooth® (budoucí aktualizace firmwaru přes mobilní zařízení)
- Bezplatná aplikace pro iOS a Android
- Teplotní rozsah: -25°C až +70°C
- Napájení: DC 12 voltů
- Rozměr zrcadla: 460 x 320 mm (š/v)

Naprogramované satelity

- Astra 1 (19,2° východně)
- Astra 2 (28,2° východně)
- Astra 3 (23,5° východně)
- Astra 4 (4° východně)
- Hotbird (13° východně)
- Hispasat (30° západně)
- Eutelsat 9B (9° východně)
- Eutelsat 5 Západ (5° západně)
- Turksat (42° východně)
- Thor (0,8° západně)

Logistická data

- Rozměry antény: 460 x 170 x 460 mm (š/v/h)
- Hmotnost antény: 5,1 kg
- Rozměry řídicí jednotky: 195 x 30 x 150 mm (š/v/h)
- Hmotnost řídicí jednotky: 360 g

Rozsah dodávky

- Caravanman Compact 3
- Ovladač
- 1m koaxiální kabel
- 10m koaxiální kabel
- Střešní prostup
- Návod k použití

Leistungsmerkmale

- Caravanman Compact 3 je ideálním řešením pro příjem satelitní televize na vašem karavanu nebo mobilním domě způsobem, který šetří místo.
- Stisknutím tlačítka anténa rychle vyhledá vybraný satelit.
- Plochá konstrukční výška pouhých 17 cm téměř neovlivňuje celkovou výšku vašeho vozidla a malý rozsah otáčení pouze 77 cm najde své místo na každém vozidle.
- Ovladač nabízí integrovaný modul Bluetooth® pro připojení k vašemu smartphonu nebo tabletu. To znamená, že budoucí aktualizace firmwaru lze pohodlně aktualizovat prostřednictvím smartphonu. Bezplatná aplikace je k dispozici pro iOS a Android.
- Satelit se vybírá buď na řídicí jednotce nebo prostřednictvím aplikace v mobilním zařízení.
- Satelitní anténa je vhodná pro jednoho účastníka a připojuje se k řídicí jednotce pouze jedním koaxiálním kabelem.

