CE 0085

DVGW CERT

EU-Baumusterprüfbescheinigung

EU type examination certificate

CE-0085DO0578
Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich ***field of application***	EU-Gasgeräteverordnung (EU/2016/426) *EU Gas Appliances Regulation (EU/2016/426)*
Zertifikatinhaber ***owner of certificate***	GOK Regler- und Armaturen GmbH & Co. KG Obernbreiter Str. 2-18, D-97340 Marktbreit
Vertreiber ***distributor***	GOK Regler- und Armaturen GmbH & Co. KG Obernbreiter Str. 2-18, D-97340 Marktbreit
Produktart ***product category***	Gasarmaturen: Absperrarmatur für Flüssiggas (4311)
Produktbezeichnung ***product description***	Schlauchanschlusskupplung optional mit Absperrventil für dampfförmiges Flüssiggas
Modell ***model***	SKU...
Bestimmungsländer ***countries of destination***	AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK
Prüfberichte ***test reports***	Baumusterprüfung: B 23/04/4063 vom 12.10.2023 (DBI)
Prüfgrundlagen ***test basis***	EU/2016/426 A III B (09.03.2016) DIN 4815-5 (01.08.2011) DIN EN 331 (01.04.2016)
Ablaufdatum / AZ ***date of expiry / file no.***	12.10.2033 / 24-0118-GEE

20.06.2024 Koh A-1/2 ; A. 20. 7L

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH – von der Deutschen Bundesregierung benannte und von der Europäischen Kommission offiziell registrierte Stelle für die Konformitätsbewertung von Gasgeräten

DVGW CERT GmbH - notified by the government of the Federal Republic of Germany and officially registered by the European Commission for conformity assessment of gas appliances

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Gasart ***gas category***	**Bemerkung** ***remarks***
Dampfförmiges Flüssiggas	

Typ ***type***	**Technische Daten** ***technical data***	**Bemerkungen** ***remarks***
SKU-02449; SKU-SSV-K	Nenndruckstufe: 5 bar Nennweite: DN 8 Umgebungstemperaturbereich: -30...+70 °C	
SKU-SSV-K	Nenndruckstufe: 5 bar Nennweite: DN 8 Umgebungstemperaturbereich: -30...+70 °C	
SKU-QR	Nenndruckstufe: 5 Nennweite: DN 6,3 Umgebungstemperaturbereich: -30...+70 °C	

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Anschlussart: Eingangsseitig Schneidringverschraubung nach DIN EN ISO 8434-1 in DN 8 / 8 mm (RVS 8); Rohrstutzen DN 8 / 8 mm (RST 8); oder M 14 x 1,5 Innengewinde; oder Tülle 6 für LPG
Schlauchleitung TYP GOK PB.../PS... mit Innendurchmesser 6,3 mm gemäß DG-4604AT0081 (nur Typ SKU-02449 und SKU-QR)
ausgangsseitig Steckkupplung nach DIN 4815-5
Die Prüfung und Zertifizierung der Schlauchanschlusskupplungen erfolgte hinsichtlich der Anschlussarten in Anlehnung an die genannten Prüfgrundlagen.
Edelstahlausführung: X8CrNiS18-9, (Werkstoff-Nr. 1.4305)
Zusatzeinrichtung: Blindstutzen aus Metall (Stecknippel als Verschlussstopfen), Schutzkappe aus Kunststoff, Stecknippel STN (einerseits Stecknippel, andererseits Rohrstutzen)