

MAKE YOUR VACATION COOL

# STŘEŠNÍ KLIMATIZACE PRO KARAVANY A OBYTNÉ VOZY




**R410A**  
REFRIGERANT



## ASV-25A ASV-35A

- Možnost ovládání přes WIFI
- Provozní teplota 2–43 °C
- Pro střechy o tloušťce 30–80 mm
- Napájení 220-240V/50Hz/1Ph
- Ochrana kompresoru
- Čistý a příjemný design
- Manuální i dálkové ovládání
- Výkonné chlazení, topení a odvlhčování
- Tichý chod
- Uzavíratelné výstupy vzduchu



**FIX SPEED**





MODEL			ASV-25A	ASV-35A	
Výkon chlazení / topení	kW		2,5 / 2,2	3,5 / 3,2	
Frekvence/Napětí	Hz / V		1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	
SEER / SCOP	-		2,33 / 2,22	2,75 / 2,22	
Akustický tlak v 1 m	vnitřní	dB(A)	58 / 54 / 46 / 37	55 / 49 / 44 / 39	
	venkovní	dB(A)	65 / 55	65 / 55	
Rozměry (š x v x h) / Hmotnost netto	vnitřní	mm/kg	667 x 96 x 497 / 5,5	667 x 96 x 497 / 5,5	
	venkovní	mm/kg	1018 x 259 x 650 / 41,0	1018 x 259 x 650 / 41,0	
Rozsah provozních teplot chlazení/ topení	°C		18 ~ 43 / 2 ~ 24	18 ~ 43 / 2 ~ 24	

Detailní technickou specifikaci výrobku najdete v technické části katalogu. Tento katalogový list neslouží jako podklad pro zpracování projekčních podkladů.

Toto zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu.

R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), GWP 2088.

Hermeticky uzavřený systém.