

DC / DC OCHRANA FV INSTALACE

PVP-10 700V/16A



Kompletní sada ochrany FV instalací proti přetížení a zkratům ve fotovoltaických a jiných stejnosměrných aplikacích, vybavená optickým indikátorem stavu varistorové vložky informující o opotřebení komponent. Použitou varistorovou vložku lze bezpečně vyměnit bez odpojení zařízení.

Sada obsahuje:

- Držák stejnosměrné pojistky pro fotovoltaické aplikace LEADER ZTPV-25B
- Svodič přepětí LKTD2 –PV1000
- 4-stopé ABS pouzdro pro povrchovou montáž s krytem

Držák stejnosměrné pojistky pro fotovoltaické aplikace LEADER ZTPV-25B	Omezovač přepětí LKTD2 –PV1000
Jmenovitá zkratová kapacita Icn s instalovanou pojistkovou vložkou 33 kA jmenovitý proud až 32A rozměr pojistkové vložky 10x38 mm Kategorie použití DC-20B vyrobena v souladu s IEC / EN 60947-3 jmenovité napětí 1000 VDC jmenovitý proud DC-20B 1000 VDC 32A počet tyčí 2 Kategorie použití DC-20B zkratová vypínací schopnost 33kA maximální ztráta výkonu 4W vložek rozměry 36x83mm standardní montáž na lištu TS-35mm stupeň krytí IP20 pracovní teplota -30 + 70 °C rozměr pojistkové vložky 10 X 38 mm hmotnost 0,14 kg SET EAN: 5903332566723 Hmotnost: 0.40 kg Datum aktualizace produktu: 2020-04-15	vyrobena v souladu s EN 50539-11 jmenovitý vybíjecí proud In 20 kA (8 / 20us) na modul maximální vybíjecí proud imax 40 kA (8 / 20us) maximální trvalé provozní napětí UCPV 1000V DC pro uzemněné a neuzemněné fotovoltaické systémy vyjímatelná vložka typ svodiče přepětí PV-T2 (třída II, C, typ 2) provedení vložky MOV (varistor) funkce tepelné ochrany ochranný režim mínus do PE, plus do PE, mínus do plus jmenovité provozní napětí Un 1000 VDC maximální trvalé provozní napětí 1300 VDC maximální napětí naprázdno 1100 VDC jmenovitý vybíjecí proud In (8 / 20us) 20 kA maximální vybíjecí proud Imax (8 / 20us) 40 kA celkový vybíjecí proud Itotal (8 / 20us) 40 kA úroveň ochrany napětí Up při In <4kV svodový proud IpF na Uref DC <50 uA svodový proud Ipe na Uref AC <1 mA maximální zkratový proud 1000 A počet portů 2 Typ systému NN DC, PV uzemněný; DC, neuzemněný FV systém; režim omezovače při přetížení OCM šířka 36 mm výška 83 mm standardní montáž na lištu TS-35mm stupeň krytí IP40, svorky IP20 svorka výtahu, šroub M5 průřez připojovacích svorek 2,5 - 25 mm2 utahovací moment upínacích šroubů: 2-3,5 Nm vnitřní použití třída instalace III okolní teplota -5 +40°C absolutní nadmořská výška <= 2000m klimatická odolnost 5 - 95 % hmotnost 0,24 kg

www.vseprokaravan.cz



VYROBENO V POLSKU