

# PROSTOWNIK BC-20 20A (230V/12V)

## 3 STOPNIE ŁADOWANIA



Napięcie zasilania:	190÷265 VAC
Maksymalne napięcie ładowania:	14.5 VDC
Robocze napięcie ładowania:	13.8 VDC
Moc maksymalna::	288 W
Maksymalny prąd ładowania:	20 A
Bezpiecznik zasilania:	3 A
Bezpiecznik ładowania:	25 A
Zabezpieczenie zwarciove:	TAK
Zabezpieczenie termiczne:	80°C
Zab. nadnapięciowe zasilania:	TAK
Ochrona zamiany polaryzacji ładowania:	TAK
Temperatura pracy:	-20°C ~ +40°C
Sprawność:	> 88%
Chłodzenie:	Aktywne
Złącze zasilania:	Kabel z wtykiem do gniazda 230VAC
Złącze ładowania:	Kabel z końcówkami zaciskowymi
Gniazdo uziemienia:	TAK
Obudowa:	Aluminium
Stopień ochrony (IP):	IP21
Wymiary Dł. x Sz. x Wys. [mm]:	235x102x56
Waga [kg]:	1.05
Kod produktu:	5905279203877

[www.polskieprzetwornice.pl](http://www.polskieprzetwornice.pl)



**PROGRAM REGIONALNY**  
 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.

