



S-BOX

SPÍNAČ POŽÁRNÍ OCHRANY

- Do 2 stringů
- Do 50A
- Do 1500Vdc
- Certifikace CE
- Jistič motoru
- Stupeň krytí IP66
- Konektroy MC4
- Jednoduchá a rychlá instalace
- Vestavěný DC vypínač s certifikáty TÜV, CE, CB, SAA, UL
- Automatické vypnutí při 70°C
- Vybaveno vypouštěcím ventilem kondenzátu

Uvnitř pouzdra

Pro použití v domácích a komerčních instalacích



TECHNICKÉ PARAMETRY

Počet stringů	2
Počet pólů	4
Napětí okruhu	300-1500
Proud na stringu (A)	16-50
Rozsah provozního napětí	100Vac-270Vac
Jmenovité napětí	230Vac
Jmenovitý proud	30mA
Spínací (nabíjecí) proud	průměr 100 mA
Vypínací proud	max 300mA
Zpětná vazba	24Vdc - 300mA max
Rozsah pracovních teplot	-20°C - +50°C
Maximální provozní teplota před automatickým vypnutím	+70°C
Rozsah okolních teplot	-40°C - +85°C
Stupeň krytí	IP66
Třída ochrany	Klasa II
Certyfikace	CE
DC odpojovač vyhovuje	EN 60947-1&3
Počet operací	10000
Počet operací při zatížení (PV1)	>1500

