

## Abwasseranschluß für Dometic-Toilette der Serie CT4000

### Einbauanleitung



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3

1. Abwasseranschluß DC-CT4000 bereitlegen
2. Öffnen Sie die Serviceklappe Ihrer Toilettenanlage und entnehmen Sie Ihre Abwasserkassette.
3. Nach der Entnahme der Abwasserkassette kommt im oberen Bereich, direkt unter dem Toilettenbecken, der Toilettenflansch zum Vorschein. Dieser Toilettenflansch dient nun zum Andocken Ihres Abwasseranschlusses. Nehmen Sie sich nun Ihren Abwasseranschluss (Abb. 3) zur Hand, lösen sie die Edelstahlhalterplatten (rechts und links auf dem Abwasseranschluss) und schieben sie den Anschlussschieber über den Toilettenflansch unter Ihrem Toilettenbecken. Mit einem Blick von oben ins Toilettenbecken, richten sie den Abwasseranschluss nun mittig aus. Die Verschraubung des Abwasseranschlusses mit dem Toilettenflansch wird später gemacht.
4. Legen sie nun fest wie der Ausgang des Abwasserrohres bzw. Flexschlauchs realisiert werden soll. Es gibt die Möglichkeit des senkrechten, winkligen oder seitlichen Ausgangs. Je nach dem wie Ihr Ausgang realisiert werden soll, schaffen sie nun den Lochausschnitt in Wand, Tür oder Boden mit einer Säge bzw. Kreisschneider.
5. Im Anschluss legen sie sich das Abwasserrohr bzw. den Flexschlauch bereit und verbinden sie eine der beiden Varianten mit dem Abwasseranschluss. Lässt sich das Abwasserrohr bzw. der Flexschlauch bequem durch ihre gesägte Durchführung nach außen führen, können sie nun den Abwasseranschluss mit dem Toilettenflansch fest verschrauben. Der nächste Arbeitsschritt wäre die Weiterführung der Abwasserrohre zum Kanalsystem auf dem Campingplatz.
6. Überlegen Sie jetzt, an welcher Stelle, auf der Oberseite Ihres Toilettengehäuses, sie den Seilzug für den Schieberknopf durchführen möchten, siehe Abb. 1. Haben sie sich für einen Platz entschieden, dann bohren sie gemäß dem Außendurchmesser der Seilzugführung, ein Loch durch das Toilettengehäuse und verschrauben sie anschließend die Seilzugmechanik mit dem Toilettengehäuse. Wichtig hierbei ist, dass der Seilzug nach oben herausgeführt wird! Sind alle Arbeiten getan, ist der Abwasseranschluss einsatzbereit. Durch Herausziehen des Schieberknopfs öffnen sie den Abwasserschieber und im umgekehrten Fall wird der Schieber wieder geschlossen. Überprüfen sie den Abwasseranschluss gelegentlich auf Dichtheit!
7. Ein gelegentliches Fetten der Schieberdichtung sowie des Schieberblattes, mit Vaseline, sorgt für einen reibungslosen Gebrauch Ihres Abwasseranschlusses.