



Art.-No.:6.5200.0500

5200

Bitumenový ochranný nátěr na podvozek ve spreji

Vlastnosti:

4CR 5200 ochranný nátěr na podvozky ve spreji je trvale elastický ochranný nátěr na bázi aučuku a bitumenu. Poskytuje dlouhodobou ochranu před vodou, posypovou solí a korozí. Vhodný pro drobné opravy.

Obsah VOC:

Maximální obsah VOC dle vyhlášky 337/2010 Sb. (Kat. B/e): 840 g/l

Obsah VOC v přípravku: 515 g/l

Doporučení:

Otěruvzdorný, trvale elastický, antikorozi. Nepřelakovatelný! Vynikající odhlučňovací účinek.

Zpracování:

Podklad musí být čistý, odmaštěný, bez rzi, v případě potřeby základovaný.

Podmínky pro aplikaci: lze nanášet při všech teplotách.

Nenanášet na motor, převodovku, brzdy apod.

Před nanášením dózu důkladně protřepávejte ca. 3 minuty. Nanášejte ze vzdálenosti 20 - 30 cm v několika slabých vrstvách. Mezi jednotlivými vrstvami nechte odvětrat 3 - 5 minut. Po aplikaci otočte dózu dnem vzhůru a očistěte trysku prostříknutím na prázdno.

Technické údaje:

Barva	černá
Obsah	500 ml
Plné vytvrdnutí	5 hodin při 20°C

Skladování:

Skladovat v chladu a suchu. Chránit před přímým slunečním zářením a horkem.

V originálním uzavřeném obalu skladovatelnost minimálně 2 roky.