

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

HALOSTAR OVEN 10 W 12 V G4

HALOSTAR OVEN | Nízkonapěťové halogenové žárovky s kolíkovou patičí pro osvětlení v pečicích troubách




DRUH POUŽITÍ

- Pečící trouby

VÝHODY PRODUKTU

- Dva až třikrát vyšší světelná účinnost oproti konvenčnímu osvětlení trouby
- Optimální obsah halogenů pro vysoké teploty
- Temperované kolíky pro zajištění spolehlivého kontaktu při vysokých teplotách
- Vhodné pro pyrolýzu (přípustná teplota 450 °C)
- Neobsahuje rtuť



TECHNICKÉ ÚDAJE

Parametry

Jmenovitý výkon	10,00 W
Jmenovité napětí	12 V
Jmenovitý příkon	10,00 W
Účinnost λ	1,00

Fotometrické údaje

Jmenovitý světelný tok	140 lm
Jmenovitá teplota barvy	2800 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Měřený světelný tok	140 lm
Index podání barev Ra	100
Pokles sv. toku na konci prům. ž	0,80
Teplota chromatičnosti	2800 K
Světelný tok	140 lm
Index podání barev Ra	100

Světelně-technické údaje

Doba startu	0,0 s
Doba zahřívání (60 %)	0,00 s

Rozměry & váha



Průměr	10,0 mm
Délka	33,0 mm
Celková délka	33,0 mm
Vzdálenost světelného středu	21,5 mm
Vnější baňka	T10
Maximální průměr	10,0 mm

Životnost

Jmenovitá životnost	2000 h ¹⁾
Měřená životnost	2000 h
Počet spínacích cyklů	50000

¹⁾ Průměrná životnost při pokojové teplotě; vyšší teplota může zkrátit životnost

Další údaje o produktu

Patice	G4
Obsah rtuti	0,0 mg
Bez rtuti	Ano
Produktová poznámka	Žárovzdorné až do 300 °C/Světelný zdroj vhodný pro trouby s vysokoteplotním automatickým čištěním (světelné zdroje musí být zhasnuty! max. teplota prostředí 450 °C)/Pro použití pouze ve svítidlech s ochranným krytem

Vlastnosti

Provozní poloha hořáku	Jakýkoli
Stmívatelnost	Ano

Certifikáty & standardy

Spotřeba energie	11 kWh/1000h
Třída energetické účinnosti	C

Kategorizace specifická pro danou zemi

ILCOS	HSGT/C/UB-10-12-G4-10/21,5
-------	----------------------------

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4050300302287	Folding carton box 600	148 mm x 136 mm x 66 mm	715,00 g	1.33 dm ³
4050300302294	Shipping carton box 4800	310 mm x 285 mm x 150 mm	5965,00 g	13.25 dm ³
4050300308081	Folding carton box 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	4,12 g	0.04 dm ³
4050300942339	Shipping carton box 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	196,00 g	1.86 dm ³
4050300645414	Folding carton box 600	148 mm x 136 mm x 66 mm	715,00 g	1.33 dm ³
4050300645421	Shipping carton box 4800	310 mm x 285 mm x 150 mm	5965,00 g	13.25 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.