



Art.-No.: 6.5185.0610 6.5185.2510  
 6.5185.0910  
 6.5185.1210  
 6.5185.1910

# 5185

## HS akrylová oboustranná lepicí páska

### Vlastnosti:

Vyztužená akrylová oboustranně lepicí montážní páska s akrylovým lepidlem s vysokou lepivostí a pevností ve smyku. Vynikající odolnost rozpouštědlům a chemikáliím, UV záření a teple předurčují pásku pro lepení široké škály materiálů. Ideální pro lepení emblémů, štítků a kovů.

### Technické údaje:

Nosič	akrylová čirá pěna
Krycí vrstva	červený HDPE
Lepidlo	vysoce lepivý akryl (rozpouštědlová báze)
Tloušťka	1,0 mm (+/- 0,05 mm)
Šířka	6, 9, 12 a 19 mm (+/- 1 mm)
Délka	10 m (+/- 0,1 m)
Přilnavost lepidla	PSTC-3 2,8 kg / 25mm
Pevnost ve smyku	PSTC-7 > 72 hod s 2 kg na 25x25mm / 25°C
Pevnost v tahu	> 50 kg / 25x25mm
Teplotní odolnost	PSTC-9 > 24 hod s 1 kg na 25x25mm/80°C
Teplota pro aplikaci	-10°C až +150°C
Teplota použití	-40°C až +170°C

### Skladování:

Skladovat v suchu, chránit před mrazem.