

TECHNICKÝ LIST

DINITROL 482

Dlouhodobá antikorozi ochrana podvozků vozidel

Charakteristika:

Dinitrol 482 je černý přípravek k ochraně spodku vozidla na bázi bitumenu a vosku. Je zvláště vhodný pro ošetření podvozků vozidel v prvovýrobě, v autoopravárenství a nalezne uplatnění i u kutilů.

Aplikace:

Dinitrol 482 se aplikuje na plochy očištěné od nečistot, špíny, oleje a volných starých nátěrů ochranných prostředků. Uvedené plochy musí být rovněž suché.

Dinitrol 482 nastříká rovnoměrně křížem na ošetřovanou plochu.

Stříkání přípravku je možné jak pomocí zařízení AIRMIX nebo AIRLESS, tak i ze spreje. Při stříkání pistolemi můžeme změnou tlaku vzduchu a vzdálenosti od objektu ovlivnit strukturu naneseného povrchu. Jestliže se vyžaduje hladký povrch, může se materiál zředit technickým benzinem.

Po použití se stříkácí pistole musí pečlivě očistit, protože ucpaná pistole může vést k prasknutí dózy.

Sprej je třeba před použitím přivést na pokojovou teplotu (20-30 °C) a dobře promíchat pomocí vložené míchací kuličky. Po skončení práce je nutno nechat sprej v obrácené poloze a krátce „profouknout“ hnacím plynem.

Dinitrol 482 je možno snadno odstranit technickým benzinem nebo rozpouštědly, obsahujícími aromáty.

Pozor: Motor, hnací soukolí, části brzd, tlakové mazničky, tlumiče a kardanové hřídele se nesmějí stříkat.

TECHNICKÝ LIST

TECHNICKÁ DATA:

Vlastnost	Hodnota
Barva	černá
Báze	vosk/bitumen
Hustota	1,02 g/ml
Bod vzplanutí	<0 °C (účinná látka)
Třída nebezpečnosti	VfB AI
Doba schnutí	cca. 2 – 4 hod.
Vhodná teplota pro aplikaci	16 – 20°C
Doporučená síla filmu	0,5 – 1 mm
Odstranitelnost	technický benzín
Spotřeba	0,5 - 1l/m ²
Skladování	v chladu a suchu

3.9.2013