

TECHNICKÝ LIST

DINITROL 353

Multisprey

Charakteristika:

DINITROL 353 je mazací přípravek pro ošetření kluzných míst pracujících pod vysokým tlakem a v prostředí vody.

Dinitrol 353 je vyroben z polymerů s přísadami pro zlepšení pevnosti mazacího filmu proti vysokému tlaku a opotřebení, jakož i prostředků zlepšujících viskozitu.

Dinitrol 353 je zaručeně nejedovatý výrobek bez kovových solí. Mazací film je odolný proti stříkající vodě i vůči parám rozpuštěných výrobků.

Dinitrol 353 je ideální mazací prostředek pro všechny pohony ohrožené vodou, pohony pracující pod vodou atd. a to na základě vysoké přilnavosti přípravku. Přípravek je dále extrémně zatížitelný tlakem a je i vzlínavý.

Oblast použití:

DINITROL 353 se používá k mazání řetězů v zařízeních potravinářského průmyslu, v průmyslu konzervářském, v cukrovarech, papírnách, u námořnictva, ve veřejném stavebnictví a v branži motorových vozidel.

TECHNICKÁ DATA:

Vlastnost	Hodnota	Metoda
Barva	transparentní (lehce žlutý)	
Hustota při 23°C	900 kg/m ³	DAM 4:1
Odolnost proti	Slabým kyselinám a louhům	
Hnací prostředek	Propan / butan	
Nejlepší stabilita při teplotě	-30°C - +200°C	
Skladování	v suchu a chladu	

6.9.2013